



jalas® 1988 GTX

EN ISO 20345:2011 SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E EN ISO 17249:2013 Level 2 (24 m/s) KWF-Profi



Se mer

FÖR ARBETE MED MOTORSÅG.

En skyddssko (nivå 2) i trekkingstil för dig som arbetar med motorsåg, 100% vattentät tack vare GORE-TEX. Yttersulan Vibram® av nitril ger ett säkert grepp även när det är blött och halt. Ovansidan är gjord i nubuck, mjukt nappaskinn och teknisk textil och ger skon en sportig trekking-look. Tåhätta av stål och mjukt spiktrampskydd av textil.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Bekväm
- Lätt
- Bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Polstrat skaft
- Dubbla stötdämpningszoner
- Vattentät
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear teknologi
- Stabilizator
- Sågskydd



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, kontakt med kyla, blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. III

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Smal/Normal

OVANDELSMATERIAL Gummi, Spaltläder, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyamid

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Hård E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Neo foam, Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart, Orange

NETTOVIKT (STLK. 42) 2.26 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE2369

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E

EN ISO 17249:2013
Level 2 (24 m/s)



KWF-Profi

FUNKTIONER



Ståltåhätta



Vattentät



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Stötdämpande



Stabilisator

STORLEK	ART. NR	EAN
39	1988-39	6408487540516
40	1988-40	6408487540547
41	1988-41	6408487540578
42	1988-42	6408487540608
43	1988-43	6408487540639
44	1988-44	6408487540660
45	1988-45	6408487540691
46	1988-46	6408487540721
47	1988-47	6408487540752

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com