



jalas® RESPIRO 3700R

EN ISO 20345:2011 S2, SRB



Se mer

Tåhättematerial aluminium, mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i TPU, ovandelsmaterial nubuck;PU-belagt läder;Textil

EGENSKAPER

- Extra bra stötdämpning
- Bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Mycket luftig

FUNKTIONER

- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Stabilizator
- Vattenavvisande
- Polstrad skaftkant
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dubbla stötdämpningszoner
- Extremt hög luftgenomtränglighet, treskiktsslaminering, "från IQTEX och baserat på patenterade tekniska utvecklingar"
- Ventilationshål
- Perforerad framdel



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

inomhus, torra miljöer, rena miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Respiro

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Nubuck, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt

ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla

stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i TPU

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart, Röd, Blå

NETTOVIKT (STLK. 42) 0.97 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S2, SRB



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothon stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Vattenavvisande



Stabilisator

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3700R-36	6408487504631
37	3700R-37	6408487504648
38	3700R-38	6408487504655
39	3700R-39	6408487504662
40	3700R-40	6408487504679
41	3700R-41	6408487504686
42	3700R-42	6408487504693
43	3700R-43	6408487504709
44	3700R-44	6408487504716
45	3700R-45	6408487504723
46	3700R-46	6408487504730
47	3700R-47	6408487504747

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com